

Prestatieverklaring: No. CPR-IT2/0049

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **FLEXO**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4) van het CPR.

VERBETERDE CEMENTGEBONDEN LIJM VOOR KERAMISCHE TEGELS

3. Beoogd gebruik(en) van het bouwproduct, in overeenstemming met de toe te passen technische specificatie, als bedoeld door de producent: **Betegelen van vloeren en wanden binnen- en buitenshuis**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5): **ADESITAL S.p.A. – Via XX Settembre 12/14, – 41042 Ubersetto di Fiorano (MO)** www.adesital.it
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de taken, gespecificeerd in artikel 12 (2), dekt: **niet van toepassing**
6. Systeem of systemen voor het beoordelen en verifiëren van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V: **Systeem 3**

Systeem 4 gedrag bij brand

7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm:

Het aangemelde testlaboratorium TUM München Nr. 1211, heeft de bepaling van het producttype aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, conform systeem 3 uitgevoerd en testrapporten Nr. 25050141-2/Gi.

8. Europese Technische beoordeling: **niet van toepassing**
9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 12004:2007 + A1:2012
Hechtsterkte als: - Aanvangstreksterkte	≥ 1,0 N/mm²	
Duurzaamheid: - treksterkte na veroudering door warmte - treksterkte na onderdompeling in water - treksterkte na vries-dooi cycli	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Zie SDS	


10. De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door **Riccardo Sighinolfi - General Manager**
(Nom et fonction))

Ubersetto di Fiorano (MO), 01/07/2013
(Lieu et date de la délivrance)


.....
(signature)

CE MARKERING volgens CPR 305/2011 en EN12004:2007+A1:2012

 1211	Adesital S.p.A. Via XX Settembre 12/14– 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) (Italy) www.adesital.it
05 CPR-IT2/0049 EN 12004:2007+A1:2012 FLEXO Verbeterde cementgebonden lijm voor het betegelen van vloeren en wanden binnen- en buitenshuis	
Gedrag bij brand Hechtsterkte als: - Aanvangstreksterkte Duurzaamheid: - treksterkte na veroudering door water - treksterkte na onderdompeling in water - treksterkte na vries-dooi cycli Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Klasse E ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² Zie SDS