

## ACTE DE DECLARATION n° 7 (DDP 7)

**1 – Identification du produit – Carreaux de céramique extrudé - Groupe AIa (E ≤ 0,5 %) – UGL (non émaillé) – Norme EN 14411:2012 (Anexe M)**

**2 - Identification – Tous les formats de carreaux en grés cérame extrudé – Épaisseur ≥ 7,5 mm**

**3 – Utilisation – Carreaux de sols / Revêtements pour intérieurs ou extérieurs**

**4 – Identification du fabricant:**

Aleluia Cerâmicas S.A.  
 Quinta do Simão – Esgueira  
 3801-101 – Aveiro – Portugal  
 Apartado 3024  
 Telefone : + 351 234 305 600 Fax + 351 234 305 699  
 Email: [geral@aleluia.pt](mailto:geral@aleluia.pt)

5 – Non applicable

6 – Système d'évaluation / vérification - 4

7 – Non applicable

8 – Non applicable

9 – Acte de déclaration

<b>PRODUIT: Carreaux de Céramique Extrudé - EN 14411: 2012 - Groupe AIa (Anexe M) –UGL Épaisseur ≥ 7,5 mm</b>			
<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeurs Declarées</b>	<b>Méthode d'essai</b>	<b>Norme</b>
Réaction au feu	Classe A1 fl	-----	S/ Essais Reg. EU n° 305/2011
Résistance Mécanique Résistance à la Flexion	≥ 1300 N Conforme	EN ISO 10545 - 4	<b>EN 14411:2012</b>
Résistance Mécanique Module de rupture	≥ 28 N / mm <sup>2</sup> Conforme		
Résistance au Gel Choc thermique	Conforme Conforme	EN ISO 10545 – 12 EN ISO 10545 – 9	
Glisse (coefficient d'attrition)	NPD	-----	
Anti dérapage (pour la circulation de véhicules)	NPD	-----	
Libération de substances dangereuses (Cd e Pb)	NPD	-----	
Résistance du collage / Adhérence	NPD	-----	

L'acte du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec l'acte de déclaration référencé au point n° 9.

La présente déclaration est émise sous l'unique responsabilité du fabricant identifié au point n° 4.

Nom du Responsable / Fonction



Elmano Castilho  
 (Director de Qualidade e Ambiente)

Aveiro, le 31 Mai 2013