



# Dichiarazione di Prestazione

## DECLARATION OF PERFORMANCE



**Io sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:**  
**I, the Quality Manager, acting on behalf of:**

Ragione Sociale / Company name		La Fabbrica s.p.a.	
Cap: / Zip:	48014	Comune / City	Castelbolognese ( RA )
			Nazione / State

**Dichiaro quanto segue / Declar that**

**che il prodotto / the product**

Serie / Set	PIETRA DEL NORD
Colore / Colour	ARLON, SPA, ROCHEFORT, LIEGI
Formato / Size	14,2x14,2 - 30x30 - 44,2x44,2 - 45x45 - 60,5x60,5 - 60x60
Superficie / Surface	NATURALE

**è conforme alle disposizioni degli ALLEGATI ZA e ZB della norma EN 14411**  
**is in conformity with the requirements of the directive EN 14411 - ANNEXES ZA and ZB**

Definizione, classificazione, caratteristiche e marcatura / Name, classification, characteristics and marks
<b>Piastrelle di ceramica pressate a secco UGL, con assorbimento d'acqua <math>\leq 0,5\%</math></b> <b>Dry pressed ceramic tiles UGL, with water absorption <math>E_b \leq 0,5\%</math></b>
Descrizione e destinazione d'uso del prodotto / Description and intended use
<b>Per rivestimenti e pavimenti interni ed esterni</b> <b>For internal and external walls and floorings</b>

**Prescrizioni a cui il prodotto è conforme / the product conforms to these prescriptions**

Caratteristiche essenziali <i>Essenzial characteristics</i>	Prestazione <i>Performance</i>	Specificata tecnica armonizzata <i>Harmonised technical specification</i>
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	A1 <sub>FL</sub> / A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose <i>Release of dangerous substance, for:</i>		
Cadmio / <i>Cadmium</i>	NPD	
Piombo / <i>Lead</i>	NPD	
Resistenza alla flessione / <i>Breaking strength</i>	> 1300 N	
Resistenza alla scivolosità / <i>Slipperiness</i>		
PTV slider 57, CEN/TS 16165:2011 Annex C	> 0,35	
Indicatori tattili / <i>Tactility</i>	NPD	
Forza di adesione per adesivo cementizio tipo C2 <i>Bond strength/adhesion, for cementitious adhesive, type C2</i>	1 N / mm <sup>2</sup>	
Resistenza allo shock termico <i>Thermal shock resistance</i>	Pass	
Durabilità / <i>Durability for:</i>		
Uso interno / <i>internal use</i>	Pass	
Uso esterno: resistenza al gelo <i>External use: freeze-thaw resistance</i>	Pass	

Castelbolognese, 19 / 06 / 2013

Responsabile Qualità / *Quality Manager*  
Giacomo Valgimighi

