



Dichiarazione di Prestazione

DECLARATION OF PERFORMANCE



Io sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
I, the Quality Manager, acting on behalf of:

Ragione Sociale / Company name		La Fabbrica s.p.a.	
Cap: / Zip:	48014	Comune / City	Castelbolognese (RA)
			Nazione / State

Dichiaro quanto segue / Declar that

che il prodotto / the product

Serie / Set	STARDUST
Colore / Colour	CLAIR, BEIGE, FONCE', NOIR
Formato / Size	30,5x60,5 - 30x60 - 60,5x60,5 - 60x60
Superficie / Surface	NATURALE

è conforme alle disposizioni degli ALLEGATI ZA e ZB della norma EN 14411
is in conformity with the requirements of the directive EN 14411 - ANNEXES ZA and ZB

Definizione, classificazione, caratteristiche e marcatura / Name, classification, characteristics and marks
Piastrelle di ceramica pressate a secco UGL, con assorbimento d'acqua $\leq 0,5\%$ Dry pressed ceramic tiles UGL, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$
Descrizione e destinazione d'uso del prodotto / Description and intended use
Per rivestimenti e pavimenti interni ed esterni For internal and external walls and floorings

Prescrizioni a cui il prodotto è conforme / the product conforms to these prescriptions

Caratteristiche essenziali <i>Essenzial characteristics</i>	Prestazione <i>Performance</i>	Specifica tecnica armonizzata <i>Harmonised technical specification</i>
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose <i>Release of dangerous substance, for:</i>		
Cadmio / Cadmium	NPD	
Piombo / Lead	NPD	
Resistenza alla flessione / <i>Breaking strength</i>	> 1300 N	
Resistenza alla scivolosità / <i>Slipperiness</i>		
PTV slider 57, CEN/TS 16165:2011 Annex C	> 0,35	
Indicatori tattili / <i>Tactility</i>	NPD	
Forza di adesione per adesivo cementizio tipo C2 <i>Bond strength/adhesion, for cementitious adhesive, type C2</i>	1 N / mm ²	
Resistenza allo shock termico <i>Thermal shock resistance</i>	Pass	
Durabilità / <i>Durability for:</i>		
Uso interno / internal use	Pass	
Uso esterno: resistenza al gelo <i>External use: freeze-thaw resistance</i>	Pass	

Castelbolognese, 19 / 06 / 2013

Responsabile Qualità / *Quality*
Giacomo Valgimighi

