



# Dichiarazione di Prestazione DECLARATION OF PERFORMANCE



Io sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:  
I, the Quality Manager, acting on behalf of:

Ragione Sociale / Company name		La Fabbrica s.p.a.			
Cap: / Zip:	48014	Comune / City	Castelbolognese ( RA )	Nazione / State	Italia / Italy

Dichiaro quanto segue / Declar that

che il prodotto / the product

Serie / Set	FUSION
Colore / Colour	IRIDIUM, BRONZE, PLATINUM, TITANIUM,
Formato / Size	16,2x49 - 24,5x49 - 49x49 - 60x60
Superficie / Surface	LISCIA LAPPATA

è conforme alle disposizioni degli ALLEGATI ZA e ZB della norma EN 14411  
is in conformity with the requirements of the directive EN 14411 - ANNEXES ZA and ZB

Definizione, classificazione, caratteristiche e marcatura / Name, classification, characteristics and marks
<b>Piastrelle di ceramica pressate a secco UGL, con assorbimento d'acqua <math>\leq 0,5\%</math></b> <i>Dry pressed ceramic tiles UGL, with water absorption <math>E_b \leq 0,5\%</math></i>
Descrizione e destinazione d'uso del prodotto / Description and intended use
<b>Per rivestimenti e pavimenti interni ed esterni</b> <i>For internal and external walls and floorings</i>

Prescrizioni a cui il prodotto è conforme / the product conforms to these prescriptions

Caratteristiche essenziali Essenzial characteristics	Prestazione Performance	Specifica tecnica armonizzata Harmonised technical specification
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	A1 <sub>FL</sub> / A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose <i>Release of dangerous substance, for:</i>		
Cadmio / Cadmium	NPD	
Piombo / Lead	NPD	
Resistenza alla flessione / <i>Breaking strength</i>	> 1300 N	
Resistenza alla scivolosità / <i>Slipperiness</i>		
PTV slider 57, CEN/TS 16165:2011 Annex C	> 0,35	
Indicatori tattili / <i>Tactility</i>	NPD	
Forza di adesione per adesivo cementizio tipo C2 <i>Bond strength/adhesion, for cementitious adhesive, type C2</i>	1 N / mm <sup>2</sup>	
Resistenza allo shock termico <i>Thermal shock resistance</i>	Pass	
Durabilità / <i>Durability for:</i>		
Uso interno / internal use	Pass	
Uso esterno: resistenza al gelo <i>External use: freeze-thaw resistance</i>	Pass	

Castelbolognese, 19 / 06 / 2013

Responsabile Qualità / Quality Manager  
Giacomo Valgimigli