

Prestatieverklaring: No. CPR-IT1/0002

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **ADESILEX P22**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4) van het CPR.


DISPERSIELIJM VOOR KERAMISCHE TEGELS

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: **betegelen van wanden binnenshuis**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **niet van toepassing**
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V: **Systeem 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Het aangemelde testlaboratorium **TUM Munchen (No. 1211)** heeft de typetest van het product aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, conform systeem 3 uitgevoerd en het bijbehorend testrapport Nr. 25040268/Gi verstrekt.
Het aangemelde testlaboratorium **MPA Dresden (No. 0767)** heeft het gedrag bij brand van het product aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, conform systeem 3 bepaald en de classificatierapporten Nr. 2009-B-4835/01 en No 2009-B-4835/04 verstrekt.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **niet van toepassing**
9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Gedrag bij brand:	Klasse B-s1,d0 Bfi-s1	EN 12004:2007 + A1:2012
Hechtsterkte als: Aanvangsafschuifsterkte	≥ 1,0 N/mm²	
Duurzaamheid: Afschuifsterkte na veroudering door warmte	≥ 1,0 N/mm²	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Zie veiligheidskaart (SDS)	

10. De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 01/07/2013



CE MARKERING volgens CPR 305/2011 en EN12004:2007+A1:2012

 1211 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it								
<p style="text-align: center;">04 CPR-IT1/0002 EN 12004:2007+A1:2012 ADESILEX P22</p> <p style="text-align: center;"><i>Dispersielijm voor het binnenshuis betegelen van wanden</i></p> <table><tr><td>Gedrag bij brand:</td><td>Klasse B-s1,d0 B_{fi}-s1I</td></tr><tr><td>Hechtsterkte als: Aanvangsafschuifsterkte</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Duurzaamheid: Afschuifsterkte na veroudering door warmte</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Vrijkomen van gevaarlijke stoffen</td><td>Zie veiligheidskaart (SDS)</td></tr></table>		Gedrag bij brand:	Klasse B-s1,d0 B _{fi} -s1I	Hechtsterkte als: Aanvangsafschuifsterkte	≥ 1,0 N/mm ²	Duurzaamheid: Afschuifsterkte na veroudering door warmte	≥ 1,0 N/mm ²	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Zie veiligheidskaart (SDS)
Gedrag bij brand:	Klasse B-s1,d0 B _{fi} -s1I								
Hechtsterkte als: Aanvangsafschuifsterkte	≥ 1,0 N/mm ²								
Duurzaamheid: Afschuifsterkte na veroudering door warmte	≥ 1,0 N/mm ²								
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Zie veiligheidskaart (SDS)								