

## Prestatieverklaring: No. CPR-IT1/0117

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **KERAFLEX**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4) van het CPR.

### VERBETERDE CEMENTGEBONDEN LIJM VOOR KERAMISCHE TEGELS

3. Beoogd gebruik(en) van het bouwproduct, in overeenstemming met de toe te passen technische specificatie, als bedoeld door de producent: **Betegelen van vloeren en wanden binnen- en buitenshuis**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de taken, gespecificeerd in artikel 12 (2), dekt: **niet van toepassing**
6. Systeem of systemen voor het beoordelen en verifiëren van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V: **Systeem 3**
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm:

Het aangemelde testlaboratorium **TUM München Nr. 1211**, heeft de bepaling van het producttype aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, conform systeem 3 uitgevoerd en testrapporten Nr. 25080239/Gi en Nr. 25040476/Gi afgegeven.

Het aangemelde testlaboratorium **ITB Warschau, N. 1488** heeft het gedrag bij brand van het product aan de hand producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, conform systeem 3 bepaald en de testrapporten Nr. 1220.11/10/R03NPU, Nr.1220.12/10/R03NPU, Nr. 1220.13/10/R03NPU en Nr. 1220.14/10/R03NPU afgegeven.

8. Europese Technische beoordeling: **niet van toepassing**
9. Aangegeven prestatie


Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
<b>Gedrag bij brand</b>	<b>Klasse A2-s1-d0 A2fi-s1</b>	<b>EN 12004:2007 + A1:2012</b>
<b>Hechtsterkte als:</b> - <b>Aanvangstreksterkte</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Duurzaamheid:</b> - <b>treksterkte na veroudering door warmte</b> - <b>treksterkte na onderdompeling in water</b> - <b>treksterkte na vries-dooi cycli</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Vrijkomen van gevaarlijke stoffen</b>	<b>Zie SDS</b>	

10. De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.



Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 01/07/2013



.....

## CE MARKERING volgens CPR 305/2011 en EN12004:2007+A1:2012

 1211 1488	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>04</b> <b>CPR-IT1/0117</b> <b>EN 12004:2007+A1:2012</b> <b>KERAFLEX</b> Verbeterde cementgebonden lijm voor het betegelen van vloeren en wanden binnen- en buitenshuis	
Gedrag bij brand	Klasse A2-s1-d0 A2 <sub>fl</sub> -s1
Hechtsterkte als: - Aanvangstreksterkte	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Duurzaamheid: - treksterkte na veroudering door water - treksterkte na onderdompeling in water - treksterkte na vries-dooi cycli	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Zie SDS