

Prestatieverklaring: No. CPR-IT1/0144

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **MAPECEM PRONTO**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4) van het CPR.

CEMENT DEKVLOER MATERIAAL (CT-C60-F10)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: **Cement dekvloer materiaal voor gebruik in vloerconstructies binnenshuis.**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **niet van toepassing**
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V: **Systeem 4**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Geen taken voor aangemelde instantie
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **niet van toepassing**
9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Gedrag bij brandklasse:	Klasse A1_n	EN 13813:2002
Vrijkomen corrosieve stoffen:	CT	
Waterdoorlatendheid:	NPD	
Waterdampdoorlaatbaarheid:	NPD	
Druksterkte:	C60	
Buigsterkte	F10	
Slijtvastheid	NPD	
Geluidsisolatie	NPD	
Geluidsabsorptie	NPD	
Thermische weerstand	NPD	
Chemische bestendigheid	NPD	

- 10 De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 01/07/2013



CE MARKERING volgens CPR 305/2011 en EN 13813:2002

	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																						
<p>04 CPR-IT1/0144 EN 13813:2002 CT-C60-F10 MAPECEM PRONTO</p> <p><i>Cement dekvloer materiaal voor vloerconstructies binnenshuis.</i></p> <table data-bbox="343 674 1082 1077"><tr><td>Gedrag bij brand:</td><td>Klasse A1_{fi}</td></tr><tr><td>Vrijkomen corrosieve stoffen:</td><td>CT</td></tr><tr><td>Waterdoorlatendheid:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Waterdampdoorlaatbaarheid:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Druksterkte:</td><td>C60</td></tr><tr><td>Buigsterkte</td><td>F10</td></tr><tr><td>Slijtvastheid</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Geluidsisolatie</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Geluidsabsorptie</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Thermische weerstand</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Chemische bestendigheid</td><td>NPD</td></tr></table>		Gedrag bij brand:	Klasse A1 _{fi}	Vrijkomen corrosieve stoffen:	CT	Waterdoorlatendheid:	NPD	Waterdampdoorlaatbaarheid:	NPD	Druksterkte:	C60	Buigsterkte	F10	Slijtvastheid	NPD	Geluidsisolatie	NPD	Geluidsabsorptie	NPD	Thermische weerstand	NPD	Chemische bestendigheid	NPD
Gedrag bij brand:	Klasse A1 _{fi}																						
Vrijkomen corrosieve stoffen:	CT																						
Waterdoorlatendheid:	NPD																						
Waterdampdoorlaatbaarheid:	NPD																						
Druksterkte:	C60																						
Buigsterkte	F10																						
Slijtvastheid	NPD																						
Geluidsisolatie	NPD																						
Geluidsabsorptie	NPD																						
Thermische weerstand	NPD																						
Chemische bestendigheid	NPD																						