

Prestatieverklaring: No. CPR-IT1/0280

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **NIVOPLAN Grijs**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4) van het CPR.

PLEISTERMORTEL (GP) ONTWIKKELD VOOR ALGEMEEN GEBRUIK

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Pleistermortel voor algemeen gebruik binnen- en buitenshuis op muren, plafonds en kolommen.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **niet van toepassing**
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V: **Systeem 4**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Geen taken voor aangemelde testinstantie

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **niet van toepassing**
9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Gedrag bij brand:	Klasse A1	EN 998-1:2010
Waterdoorlaatbaarheid:	W 1	
Waterdampdoorlaatbaarheid:	$\mu \leq 14$	
Hechting:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	
Thermische geleidbaarheid (λ_{10}, droog):	0,95 W/mK (tab. Gem. waarde: P=50%)	
Duurzaamheid:	NPD	
Gevaarlijke stoffen:	zie SDS	

10. De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.



Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 01/07/2013

.....

CE MARKERING volgens CPR 305/2011 en EN 998-1:2010

	 MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it														
<p style="text-align: center;">04 CPR-IT1/0280 EN 998-1:2010 NIVOPLAN Grijs <i>Pleistermortel voor algemeen gebruik binnen- en buitenshuis op muren, plafonds en kolommen.</i></p> <table><tr><td>Gedrag bij brand:</td><td>Klasse A1</td></tr><tr><td>Waterdoorlaatbaarheid:</td><td>W 1</td></tr><tr><td>Waterdampdoorlaatbaarheid:</td><td>$\mu \leq 14$</td></tr><tr><td>Hechting:</td><td>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - FP:B</td></tr><tr><td>Thermische geleidbaarheid (λ_{10}, droog):</td><td>0,95 W/mK (tab. Gem. waarde: P=50%)</td></tr><tr><td>Duurzaamheid:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Gevaarlijke stoffen:</td><td>zie SDS</td></tr></table>		Gedrag bij brand:	Klasse A1	Waterdoorlaatbaarheid:	W 1	Waterdampdoorlaatbaarheid:	$\mu \leq 14$	Hechting:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	Thermische geleidbaarheid (λ_{10} , droog):	0,95 W/mK (tab. Gem. waarde: P=50%)	Duurzaamheid:	NPD	Gevaarlijke stoffen:	zie SDS
Gedrag bij brand:	Klasse A1														
Waterdoorlaatbaarheid:	W 1														
Waterdampdoorlaatbaarheid:	$\mu \leq 14$														
Hechting:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - FP:B														
Thermische geleidbaarheid (λ_{10} , droog):	0,95 W/mK (tab. Gem. waarde: P=50%)														
Duurzaamheid:	NPD														
Gevaarlijke stoffen:	zie SDS														