

Prestatie verklaring: Nr. CPR-DE1/0041

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **MAPESTONE 1, grijs**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4) van het CPR.

Sneldrogende cementmortel voor het verlijmen van keramische tegels en platen waaraan verhoogde eisen worden gesteld (batch nummer: zie verpakking van het product.)

3. Beoogd gebruik(en) van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: **cementgebonden tegelijm voor vloeren en wanden binnen**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5): **MAPEI GmbH – Bahnhofplatz 10 – Erlenbach Deutschland www.mapei.de**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **Nvt**
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V: **Systeem 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het aangemelde testlaboratorium **TUM München (Nr. 1211)**, heeft de bepaling van het producttype op grond van producttesten op monsters genomen door de fabrikant onder systeem 3 verricht en het bijbehorende testrapport opgesteld (tesrapport nr. 25050026/Gi).

Het aangemelde testlaboratorium **MPA Dresden (Nr. 0767)**, heeft de brandklasse van het product aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, conform systeem 3 uitgevoerd en de bijbehorende testrapporten opgesteld (tesrapport Nr.: 2008-B-2749/09 en tesrapport nr. 2008-B-2749/12)

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **Nvt**
9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Gedrag bij brand	Klasse A1/A1 _{fl}	EN 12004:2007+A1: 2012
Hechtsterkte als: - Aanvangstreksterkte - Treksterkte na droogopslag	≥ 0,5 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	
Duurzaam: - treksterkte na onderdompeling in water - treksterkte na veroudering door warmte - treksterkte na vries-dooi cycli	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Zie SDS	

10. De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **(Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung)**
(Naam en Functie)

[Erlenbach, 01.07.2013]
(Plaats en Datum)


.....
(Handtekening)