

## Prestatie verklaring: Nr. CPR-DE1/0035

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **KERAFLEX VARIO QUICK S1**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4) van het CPR.

**snelafbindende cementgebonden mortel het leggen van keramische tegels en plante waaraan hoge eisen worden gesteld.** (batch nummer: zie verpakking van het product)

3. Beoogd gebruik(en) van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Cementgebonden tegellijm voor wand- en vloertegels zowel binnen als buiten

4. Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5): **MAPEI GmbH – Bahnhofsplatz 10 – Erlenbach Deutschland [www.mapei.de](http://www.mapei.de)**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **Niet van toepassing**
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V: **Systeem 3**

### **Systeem 4 voor gedrag bij brand**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde testinstantie **TUM München (Nr. 1211)**, heeft de typetest van het product aan de hand van producttesten op monsters, welke bij de fabrikant werden genomen, conform systeem 3 uitgevoerd en het bijbehorend testrapport opgesteld (testrapport nr. 25110038/Gi).

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **Niet van toepassing**
9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
<b>Gedrag bij brand</b>	Klasse E	<b>EN 12004:2007+A1:2012</b>
<b>Hechtsterkte als:</b> - <b>aanvangtreksterkte</b> - <b>treksterkte na droogopslag</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Duurzaamheid:</b> - <b>treksterkte na onderdompeling in water</b> - <b>treksterkte na veroudering door warmte</b> - <b>treksterkte na vries-dooi cycli</b>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Vrijkomen van gevaarlijke stoffen</b>	<b>Zie veiligheidskaart</b>	

- 10 De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **(Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung)**  
(Naam en Functie)

[Erlenbach, 01.07.2013]  
(Plaats en Datum)

  
.....  
(Handtekening)