

## Prestatie verklaring: Nr. CPR-DE1/0026

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **FM-05**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4) van het CPR.

### **Sneldrogende cementmortel voor het verlijmen van keramische tegels en platen waaraan verhoogde eisen worden gesteld** (batch nummer: zie verpakking van het product. )

3. Beoogd gebruik(en) van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: **cementhoudende tegellijm voor wand en vloer binnen en buiten**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5): **MAPEI GmbH – Bahnhofsplatz 10 – Erlenbach Deutschland www.mapei.de**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **Nvt**
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V: **Systeem 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het aangemelde testlaboratorium **TUM München (Nr. 1211)**, heeft de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek op monsters genomen door de fabrikant onder systeem 3 verricht en het bijbehorende testrapport opgesteld (testrapport nr.25040472-1/Gi)

Het aangemelde testlaboratorium **MPA Dresden (Nr. 0767)**, heeft de brandklasse van het product aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, conform systeem 3 uitgevoerd en het bijbehorende testrapport opgesteld (testrapport Nr.: 2008-B-2749/05 en testrapport nr. 2008-B-2749/08 )

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **Nvt**
9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
<b>Gedrag bij brand</b>	Klasse A1/A1 <sub>fl</sub>	EN 12004:2007+A1: 2012
<b>Hechtsterkte als:</b> - treksterkte na droogopslag	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Duurzaamheid:</b> - treksterkte na onderdompeling in water - treksterkte na veroudering door warmte - treksterkte na vries-dooi cycli	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Vrijkomen van gevaarlijke stoffen</b>	Zie SDS	

10. De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **(Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung)**  
(Naam en Functie)

[Erlenbach, 01.07.2013]  
(Plaats en Datum)

  
.....  
(Handtekening)