

Prestatie verklaring: Nr. CPR-DE1/0023

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **ADESILEX P9 - wit**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4) van het CPR.

Cementgebonden mortel voor het leggen van keramische tegels en platen waaraan hoge eisen worden gesteld

3. Beoogd gebruik(en) van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Cementgebonden tegelijm voor wand- en vloertegels zowel binnen als buiten

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam, of geregistreeerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5): **MAPEI GmbH – Bahnhofsplatz 10 – Erlenbach Deutschland www.mapei.de**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **Niet van toepassing**
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V: **System 3**

System 4 voor brandreactie

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde testinstantie TUM München (Nr. 1211), heeft de typetest van het product aan de hand van producttesten op monsters, welke bij de fabrikant werden genomen, conform systeem 3 uitgevoerd en het bijbehorend testrapport opgesteld (Testrapport nr: 25080320/Gi).

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **niet van toepassing**
9. Aangegeven prestatie

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Europees beoordelingsdocument |
|---|---|-------------------------------|
| Gedrag bij brand | Klasse E_i | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Hechtsterkte als: - treksterkte na droogopslag | ≥ 1,0 N/mm² | |
| Duurzaamheid: - treksterkte na onderdompeling in water - treksterkte na veroudering door warmte - treksterkte na vries-dooi cycli | ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² | |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen | Zie veiligheidskaart | |

- 10 De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **(Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung)**

(Naam en Functie)

[Erlenbach, 01.07.2013]

(Plaats en Datum)

.....

(Handtekening)