

**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**No. CPR\_01**

1. Unique identification code of the product type: **Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb ≤ 0,5 %**
2. Intended uses: **For internal and external walls and floorings**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer: **Ceramiche Marca Corona, via Emilia Romagna, 7 – 41049 Sassuolo (MO) ITALY**
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant: **not relevant**
6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance (only for GL ceramic tiles):		
- Cadmium	npd	
- Lead	npd	
Breaking strength (thickness ≥ 7,5)	≥ 1300 N	
Breaking strength (thickness < 7,5)	≥ 700 N	
Slipperiness	See table attached	
Tactility	npd	
Bond strength/adhesion	npd	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for:		
- internal use:	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.


Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Sassuolo, 28/06/2013**

(Place, date)

**Ivano Chiletti, legale rappresentante**

(Name and function)



(Signature)

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**No. CPR\_01**

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua Eb ≤ 0,5 %**
2. Usi previsti: **Per pavimentazioni e rivestimenti di pareti, per interni e per esterni**
3. Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante: **Ceramiche Marca Corona, via Emilia Romagna, 7 – 41049 Sassuolo (MO) ITALY**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **non pertinente**
6. Prestazioni dichiarate

Elenco delle caratteristiche	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose (solo per prodotti GL)		
- cessione di cadmio	npd	
- cessione di piombo	npd	
Sforzo di rottura (spessore ≥ 7,5)	≥ 1300 N	
Sforzo di rottura (spessore < 7,5)	≥ 700 N	
Scivolosità	Vedi tabella allegata	
Tattilità	npd	
Resistenza all'adesione	npd	
Resistenza agli sbalzi termici	Conforme	
Durabilità		
- per interni:	Conforme	
- per esterni: resistenza al gelo	Conforme	

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di:

**Sassuolo, 28/06/2013**

(Luogo e data del rilascio)

**Ivano Chiletto, legale rappresentante**

(Nome e funzione)



(Firma)

**LEISTUNGSKLAERUNG**  
**Nach Bauprodukte - Verordnung**  
**No. CPR\_01**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme Eb ≤ 0,5 %.**
2. Verwendungszwecke: **Boden- und Wandbelaege fuer Innen- und/oder Aussenbereichen**
3. Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers: **Ceramiche Marca Corona, via Emilia Romagna, 7 – 41049 Sassuolo (MO) ITALY**
4. System zur Bewertung und Ueberpruefung der Leistungsbestaendigkeit : **System 4**
5. gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **nicht zutreffend**
6. Erklaerte Leistungen

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Abgabe gefaehrlicher Stoffe (nur fuer Produkte GL)</b>		
- Cadmiumabgabe	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
- Bleiabgabe	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
<b>Bruchlast (Staerke ≥ 7,5)</b>	<b>≥ 1300 N</b>	
<b>Bruchlast (Staerke &lt; 7,5)</b>	<b>≥ 700 N</b>	
<b>Rutschhemmende Eigenschaften</b>	Siehe beigefugte Tabelle	
<b>Taktilitaet</b>	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
<b>Hafffestigkeit</b>	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
<b>Temperaturwechselbestaendigkeit</b>	<b>Bestanden</b>	
<b>Dauerhaftigkeit bei</b>		
- Anwendungen in Innerbereichen:	<b>Bestanden</b>	
- Anwendungen in Aussenbereichen: Frost - Tauwechsel-Bestaendigkeit	<b>Bestanden</b>	


Die Leistung des Produkts gemaess der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.  
Verantwortlich fuer die Erstellung dieser Leistungserklaerung ist allein der Hersteller gemaess Nummer 3.  
Untersignet fuer den Hersteller und im Namen des Herstellers von

**Sassuolo, 28/06/2013**

(Ort und Datum der Ausstellung)

**Ivano Chiletti, legale rappresentante**

(Name und Funktion)



(Unterschrift)

**DECLARATION DES PERFORMANCES**  
**No. CPR\_01**

1. Code d'identification unique du type de produit unique : **Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau Eb ≤ 0,5 %**
2. Usages prévus : **Pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs**
3. Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant : **Ceramiche Marca Corona, via Emilia Romagna, 7 – 41049 Sassuolo (MO) ITALY**
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP) : **Système 4**
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant : **non pertinent**
6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Dégagement de substances dangereuses (pour les carreaux céramiques émaillés uniquement) :		
- Cadmium	npd	
- Plomb	npd	
Force de rupture (épaisseur ≥ 7,5)	≥ 1300 N	
Force de rupture (épaisseur < 7,5)	≥ 700 N	
Glissance	Voir tableau joint	
Tactilité	npd	
Adhérence	npd	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour :		
- usage intérieur:	Conforme	
- usage extérieur : résistance au gel / dégel	Conforme	

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.

La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé par et au nom du fabricant par :

Sassuolo, 28/06/2013

(Lieu, Date)

Ivano Chiletti, legale rappresentante  
(Nom et fonction)

  
(Signature)

**Table - Slipperiness ( where required by regulation ) rel.28/06/2013 - EXTERNO**

Serie	Product	DIN 51130 ( DE )	B.C.R.A. D.M.236/1989 (ITA )	Documento basico SUA ( ESP )	Others....
EXTERNO	Lapacho	R11	npd	npd	....
	Ipè				
	Azobè				

**Tabella - Scivolosità ( solo quando richiesto da legislazioni nazionali )rev.28/06/2013 - ESTERNO**

<b>Serie</b>	<b>Prodotto</b>	<b>DIN 51130 ( DE )</b>	<b>B.C.R.A. D.M.236/1989 (ITA )</b>	<b>Documento basico SUA ( ESP )</b>	<b>Altri....</b>
<b>ESTERNO</b>	Lapacho	R11	npd	npd	....
	Ipè				
	Azobè				

**Tabelle – Rutschhemmende Eigenschaften Stand 28/06/2013 - EXTERNO**

Serie	Produkt	DIN 51130 ( DE )	B.C.R.A. D.M.236/1989 (ITA )	Documento basico SUA ( ESP )	Andere....
EXTERNO	Lapacho	R11	keine Leistung festgelegt	keine Leistung festgelegt	....
	Ipè				
	Azobè				