

PRESTATIEVERKLARING

1307VTGLV01

(geglazuurde vloertegels)



1.	Unieke identificatie	Drooggeperste keramische tegels met wateropname $E_b \leq 3\%$	
2.	Aanduiding	Drooggeperste keramische tegels met wateropname $E_b \leq 3\%$ Artikelcodes beginnend met B040, B4, BU, D, J, L, MD, ME, MY, Y0, YK	
3.	Toepassing	voor binnenvloeren en -wanden	
4.	Naam en contactadres fabrikant	Dutch Tiles B.V. Australielaan 21-25 6199 AA Maastricht Airport THE NETHERLANDS	
6.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie-bestendigheid	Systeem 4	
7.	Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	N.A.	
9.	Aangegeven prestatie		
	Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
	Brandreactie	A1fl/A1	o.g.v. beschikking 96 / 603 / CE en bijbehorende wijzigingen EN 14411: 2012
	Uitstoot van schadelijke stoffen: - Cadmium* - Lood*	NPD (geen prestatie vastgesteld) NPD (geen prestatie vastgesteld)	
	Breeksterkte, dikte ≥ 7.5 mm	> 700 N	
	Breeksterkte, dikte < 7.5 mm	> 1100 N	
	Slipweerstand**	NPD (geen prestatie vastgesteld)	
	Tastbaarheid***	NPD (geen prestatie vastgesteld)	
	Binding/adhesie voor cementgebonden lijm, type C2	NPD (geen prestatie vastgesteld)	
	Thermische schokbestendigheid	test doorstaan	
	Duurzaamheid: - binnen: - buiten: vorst- en dooibestendigheid	test doorstaan NPD (geen prestatie vastgesteld)	
	<p>* Alleen noodzakelijk voor materialen die in contact komen met levensmiddelen of wanneer dit vereist is volgens de desbetreffende nationale wettelijke regelingen.</p> <p>** Alleen noodzakelijk wanneer dit vereist is volgens de desbetreffende nationale wettelijke regelingen; raadpleeg de technische informatie in onze catalogus en technische specificaties voor productspecifieke gegevens.</p> <p>*** Alleen voor tactiele vloeren, indien aangevraagd voor blinden en slechtzienden: als beschrijving van het oppervlak</p>		
10.	Maastricht Airport, 18 juni 2013	<p>Getekend: </p> <p>E. Frijns - Managing Director</p>	